



BELZONA® 3111

FLEXIBLE MEMBRANE

La Solución a Largo Plazo Para Techos con Goteos

Los problemas en los techos son resultado de los movimientos causados por constantes cambios de clima. El sol, viento, lluvia, nieve, granizo, y contaminación ambiental contribuyen aun más a la degradación de los techos.

Belzona® 3111 (Flexible Membrane) impermeabiliza contra líquidos, y a la misma vez es permeable al vapor de agua para permitir que el techo pueda respirar. Los techos con goteras no solo reducen la productividad, pero también ocasionan daños en equipos, decoración interior, estructura y sistema eléctrico, y otros contenidos que frecuentemente resultan en grandes gastos. Belzona® 3111 (Flexible Membrane) le ofrece:

- VERSATILIDAD EN SU USO
- TECHOS HERMETICOS
- PROTECCION CONTRA INCENDIOS
- REPARACIONES LIVIANAS, DE LARGA DURACION
- REPARACIONES FACILES DE REALIZAR

Solamente Belzona tiene la solución comprobada para todo tipo y forma de techos:

- SALIENTES
- ASBESTOS
- JUNTAS
- UNIONES
- FIELTRO
- BAQUETILLAS PARA CRISTALES
- CHIMENEAS Y RESPIRADEROS
- SUBSTRATOS COMPUESTOS
- PLOMO-ZINC-COBRE
- PRETILES Y ALBARDILLAS
- CANALETAS
- ASFALTO
- TAPAJUNTAS
- TRAGALUCES



CANALETAS



BAQUETILLAS PARA CRISTALES



JUNTAS



ASFALTO



TRAGALUCES



SUBSTRATOS MULTIPLES

The Unconventional Alternative.

Belzona Polymerics Ltd. Harrogate, HG1 4AY, England
 Fax: +44 (0) 1423 505967 • Tel: +44 (0) 1423 567641
 E-mail: Com@Belzona.co.uk

Belzona Inc. Miami, Florida 33172, USA
 Fax: (305) 599-1140 • Tel: (305) 594-4994
 E-mail: Belzona@Belzona.com

You can also visit us on the Internet: <http://www.belzona.com>





BELZONA SERIE 3000 POLIMEROS METALICOS



DISPONIBLE EN UNIDADES DE 15 LITROS (4 GAL.)

Economía en su Uso

- Caducidad mínima de cinco años cuando se almacena de acuerdo a sus instrucciones.
- Unidades abiertas pueden ser selladas fácilmente para su futuro uso.

De Fácil Uso

- Fácil aplicación a brocha o rodillo, no requiere de habilidades especiales.
- Equipo se limpia fácilmente con detergentes

Seguridad en su Uso

- No contiene solventes; no presenta riesgos a la salud y no emite malos olores.
- No requiere de calor.
- No presenta riesgo de fuego; no produce alza en pólizas de seguros.

Versatilidad en su Uso y Aplicación

- Se adapta a los contornos del techo, aun los más complejos.
- Altamente elástico; se adapta a movimientos en el techo.

Accesorios

- **Belzona® 3911 (PSC Conditioner)** - Acondicionador con bajo contenido de solventes para utilizar en superficies porosas o bituminosas como concreto, mampostería, madera, asfalto, y fieltro mineral.
- **Belzona® 3921 (GSC Conditioner)** - Acondicionador, de dos componentes, con solventes, para utilizar en superficies porosas o no porosas. Su alto contenido de zinc hacen que este producto sea ideal para aplicarse en superficies de metal galvanizado y para situaciones en que se requiere proteger al acero.
- **Belzona® 9311 (Reinforcing Sheet)** - Tela de refuerzo que proporciona durabilidad adicional y debe ser utilizada en virtualmente todas las aplicaciones de Belzona® 3111. Sirve también como medida para el espesor durante la aplicación.



BS EN ISO 9002 - 1994
Certificate No. Q/09335

